


Instalację i wszelkie naprawy urządzenia może przeprowadzać zawsze tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. **Uwaga! Podczas montażu lub przy jakichkolwiek interwencjach do oświetlenia (wymiana źródła światła, czyszczenie itp.) w przypadku wykrycia usterki należy zawsze odłączyć zasilanie (w przypadku bezpośredniego podłączenia należy wyłączyć odpowiedni wyłącznik).**

Przestrzegaj poniższych symboli i wskazówek bezpieczeństwa, aby zapobiec nieprawidłowej instalacji lub użytkowania.




Klasa ochrony 1: Podłącz oprawę z tym symbolem do sieci z żółto/zielonym przewodem do ochronnego zacisku uziemiającego.



Klasa ochrony 2: W celu zapewnienia bezpiecznej pracy opraw o tym oznaczeniu nie wymaga podłączenie do żółto/zielonego przewodu (uziemienie).



Klasa ochrony 3: Lampy z tym oznaczeniem mogą pracować tylko z niskim napięciem. Połączenie jest możliwe tylko z obwodem elektrycznym SELV.



Odległość minimalna: Ten symbol ustawia minimalną odległość od oświetlonej łatwopalnej powierzchni.



Oprawy wpuszczane: Ten symbol oznacza, że oprawa nie może być przykryta żadnym materiałem, który zapobiega uniknięciu nagromadzonego ciepła.



IP ochrona: **IPx1** - towar jest chroniony przed padającymi kroplami wody. **IPx3** - ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 60°. **IPx4** - ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku (360°). **IPx5** - ochrona przed strugą wody. **IPx7** - produkt można zainstalować na ziemi. **IPx8** - ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie do głębokości określonej przez producenta. **IP5x** – ochrona przed kurzem. **IP6x** – całkowita ochrona przed kurzem.

Zmiany: Nie wykonuj żadnych zmian na oświetleniu ani kablu zasilającym.

Kabel zasilający: Nie można wymienić zewnętrznego kabla elastycznego. W przypadku jego uszkodzenia oddaj oświetlenie do specjalistycznego warsztatu lub k likwidacji. **Uruchomienie:** Nie włączaj oświetlenia, jeśli sama oprawa lub jej kabel zasilający wykazują oznaki uszkodzenia. **Wymiana źródła:** Przed wymianą źródła należy odłączyć oprawę od sieci. Upewnij się, że lampa lub jej źródło nie jest gorące i poczekaj, aż ostygnie. Używaj tylko źródeł opisanych na oprawie. Max. moc źródła nie może zostać przekroczona i należy przestrzegać określonego typu źródła.

Instrukcje konserwacji: Oprawa może być czyszczona tylko w stanie wyłączonym. Nie dopuść do przedostania się wilgoci do obszaru przewodu zasilającego lub części pod napięciem! Użycie niewłaściwego środka czyszczącego może powodować plamy lub uszkodzenie powierzchni.